

产品亮点

卓越性能

★强大的爬坡能力，轻松应对室外需求

作业效率高

★配备双向延伸平台

★一键调平，作业无惧不平路面

轻松维护

★双侧掀背门设计，维护检修更便捷



标准特征		
随车诊断系统	手动刹车释放	下降保护
折叠式护栏	安全锚点	倾斜传感及声音报警
比例控制	喇叭	超载保护系统
延伸平台	应急泵	安全检修支撑架
安全高度行走	计时器	交流电接至平台
四轮驱动	双闪光灯	实心粗糙地面轮胎
刹车系统	下降警报	

选配特征	
至工作平台空气管	超载传感器
自动调平液压支腿	移动警报组件

美通重工有限公司
Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066






中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

XEW-RT系列-自行式越野剪叉型高空作业平台

XEW150RT

ROUGH TERRAIN ELECTRIC SCISSOR LIFT

规格	XEW150RT	
尺寸	公制	英制
A最大平台高度	13m	42ft 8in
最大作业高度	15m	49ft 3in
最小平台高度	1.85m	6ft 1in
B最大水平延伸	1.2m	3ft 11in
C整机长度	4.88m	16ft 0in
D整机宽度	2.3m	7ft 7in
整机高度 (护栏折叠)	2.19m	7ft 2in
E整机高度 (护栏未折叠)	2.99m	9ft 10in
F轴距	2.97m	9ft 9in
中心离地间隙 (坑洞保护板 收起)	0.32m	1ft 1in
平台尺寸 (长*宽*高)	3.9m*1.9m*1.15m	12ft9in×6ft3in×3ft9in
平台延伸后长度	6.3m	20ft 8in
平台延伸后整机长度	6.3m	20ft 8in
踢脚板高度	0.15m	0ft 6in
性能		
平台额定承载能力	680kg	1499 lb
延伸平台额定承载能力	230kg	507 lb
平台最大承载人数	8人	8人
行驶速度 (收车状态)	4.5km/h	2.8mph
行驶速度 (举升状态)	0.7km/h	0.4mph
平台全升时间 (无载重)	68s	68s
平台全降时间 (无载重)	50s	50s
爬坡能力	45%	0.45
最大允许倾角 (前后/左右)	3°/1.5°	3°/1.5°
转弯半径 (内轮/外轮)	2.72m/5.9m	8ft11in/19ft4in
轮胎规格/类型	33*12-20实芯轮胎	33*12-20实芯轮胎
支腿调平能力	左右11°前后7°	左右11°前后7°
动力		
驱动模式	4WD*2WS	4WD*2WS
动力单元电机 (电压/功率)	48V/445Ah	48V/445Ah
液压油箱容积	120L	32 gal
液压系统压力	21Mpa	21Mpa
电池规格 (铅酸电池)	235Ah	235Ah
系统电压	48V	48V
控制电压	48V	48V
充电器 (输入电压/输出电流)	187-253V/50A	187-253V/50A
重量		
整机重量	8103kg	17864 lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

